



SHACMAN

F2000 6X4 MALAXEUR

Fiche Technique

Modèle		SX5255GJBJR334	
PTAC (kg)		25000	
Poids à vide (kg)		13200	
Vitesse maxi (km/h)		78	
Min. cercle de rotation (m)		24	
Min. garde au sol (mm)		314	
Max.gradeability (%)		30	
Dimensions (mm)	Longueur	8630	
	Largeur	2490	
	Hauteur	3820	
Empattement (mm)		3350+1350	
Porte à faux (mm)	Avant	1525	
	Arrière	2405	
Moteur	Modèle	WEICHAI WP10.340E32+ Prise de force Euro III	
	Puissance maxi (kW/rpm)	250/2200	
	Couple maxi (n.m/rpm)	1250/1400~1600	
	Désplacement (L)	9.726L	
Embrayage		Eaton Φ430 diaphragm-spring type	
Boîte de vitesse	Modèle	FAST RTD11509C	
	Rapport de transmission	12.42/8.3/6.08/4.54/3.36/2.47/1.81/1.35/1.00 (R12.99)	
Direction		ZF technologie	
Essieu Avant		7.5 ton avec MAN technologie	
Suspension		Suspension avant et arrière ressorts multidisques	
Châssis (mm)		850×300 (8+7)	
Essieu Arrière		Pont d'entraînement 13T STR à double réduction avec différentiel	



		inter - roue et blocage du différentiel Rapport:5.73
Frein	Type	Tambours
	Service	Avec frein à air comprimé à double circuit
	Parking	Frein à ressort de puissance agissant sur la roue arrière
	Freins auxiliaires	WEVB, 6 canneau ABS
Pneus et Roues		12.00R22.5 (Quantité: 11)
Cabine	Cabine F2000 de longueur moyenne avec toit plat	
	Siège hydraulique	
	Une lit	
Climatisation		Climatisation renforcée pour zones chaudes
Epurateur d'air		FLEETGUARD filtrer
Batteries		24V、165Ah Sans entretien
Réservoir à Carburant	Capacité(L)	380L
	Matériel	Fer
Equipement Standard		Fenêtres à bascule manuellement, Fenêtre arrière, toit ouvrant manuel, cabine manuelle arrière, Tachograph électronique, régulateur de vitesse
Malaxeur	Capacité (m3)	8

